


1-Phase basic PDU specification drawing

230V 10A / 13A / 16A / 20A / 32A PDU : UK x 8


unit : mm



Dimension : 442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm

Resettable fuse


OR



Dimension : 442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm

MCB

MCB or fuse :
refer to the models below



Circuit Protection	Code
Fuse	F
MCB	CR



IEC 60309 Inlet



Open end



IEC 60309 Inlet

Chassis Color	Code
Black	1
White	2
Red	3
Blue	4
Green	5
Orange	6
Yellow	7
Purple	8

Standard color : Black



IEC320 C20



BS1363 (fused)



10 Amp IEC320 C14

32A model :	Circuit Protection	Product Dimension
H8UK90-32A/ F _EN/3B-1	Resettable Fuse x 2	442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm
H8UK90-32A/ CR _EN/3B-1	1-pole MCB x 2	

Input Rating : 32Amp, 230V
Cordset : 3 meter 4.0mm sq. H05V V-F cordset
Protection : 16A resettable fuse or 16A hydraulic MCB x 2
Circuit A : Output 16A max., UK #1-4
Circuit B : Output 16A max., UK #5-8

20A model :	Circuit Protection	Product Dimension
H8UK90-20A/ F _OE/3B-1	Resettable Fuse x 1	442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm
H8UK90-20A/ CR _OE/3B-1	1-pole MCB x 1	442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm

Input Rating : 20Amp, 230V
Cordset : 3 meter 2.5mm sq. H05V V-F cordset
Protection : 20A resettable fuse or 20A hydraulic MCB x 1
Circuit : Output 20A max., UK #1-8

16A model :	Circuit Protection	Product Dimension
H8UK90-16A/ F _EN/3B-1	Resettable Fuse x 1	442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm
H8UK90-16A/ CR _EN/3B-1	1-pole MCB x 1	442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm

Input Rating : 16Amp, 230V
Cordset : 3 meter 1.5mm sq. H05V V-F cordset
Protection : 16A resettable fuse or 16A hydraulic MCB x 1
Circuit : Output 16A max., UK #1-8

16A model :	Circuit Protection	Product Dimension
H8UK90-16A/ F _C20/3B-1	Resettable Fuse x 1	442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm
H8UK90-16A/ CR _C20/3B-1	1-pole MCB x 1	442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm

Input Rating : 16Amp, 230V
Cordset : 3 meter 1.5mm sq. H05V V-F cordset
Protection : 16A resettable fuse or 16A hydraulic MCB x 1
Circuit : Output 16A max., UK #1-8

13A model :	Circuit Protection	Product Dimension
H8UK90-13A/ F _BS/3B-1	Resettable Fuse x 1	442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm
H8UK90-13A/ CR _BS/3B-1	1-pole MCB x 1	442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm

Input Rating : 13Amp, 230V
Cordset : 3 meter 1.5mm sq. H05V V-F cordset
Protection : 13A glass fuse in BS1363 plug or 13A hydraulic MCB x 1
Circuit : Output 13A max., UK #1-8

10A model :	Circuit Protection	Product Dimension
H8UK90-10A/ F _BS/3B-1	Resettable Fuse x 1	442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm
H8UK90-10A/ CR _BS/3B-1	1-pole MCB x 1	442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm

Input Rating : 10Amp, 230V
Cordset : 3 meter 1.5mm sq. H05V V-F cordset
Protection : 10A resettable fuse or 10A hydraulic MCB x 1
Circuit : Output 10A max., UK #1-8

Chassis Material	: Steel
Chassis Color	: Black
Product Dimension	: 442 (W) x 80 (D) x 44.5 (H) mm / 442 (W) x 120 (D) x 44.5 (H) mm
Packing Dimension	: 580 (W) x 540 (D) x 110 (H) mm / 525 (W) x 230 (D) x 80 (H) mm
Weight	: Net 2.5 Kg / Gross 3.1 Kg / Net 4.6 Kg / Gross 4.8 Kg

Operating Temperature	: -5 to 60 °C
Storage Temperature	: -25 to 65 °C
Operating Altitude	: 0 to 2,000 m
Storage Altitude	: 0 to 15,000 m
Humidity	: 8 to 95% RH, non-condensing

EMC Compliance	: CE / EMC
Safety Compliance	: CE / LVD & UKCA
Environment Compliance	: RoHS3 & REACH

Tested to EN 62368-1:2014 / A11:2017 standard
Tested to EN 60730-1:2016 / A1:2019 standard